



Sismo del 18 de abril de 2025
Ometepec, Guerrero, México (M4.9)
13:18:24 Hora Local

REPORTE PRELIMINAR
Parámetros del Movimiento del Terreno

Elaboró:
Unidad de Instrumentación Sísmica
Coordinación de Ingeniería Sismológica

Ciudad de México
Abril, 2025

www.iingen.unam.mx
www.uis.unam.mx

Versión Es1.0 18-04-2025

**El sismo está reportado en fecha y hora del Centro de México*

Información Básica

El 18 de abril de 2025 se registró un sismo de magnitud M4.9 ubicado a 63 km al SUROESTE de Ometepec, Guerrero (Servicio Sismológico Nacional, 2025). El tiempo de origen del sismo fue a las 13:18:24 hora del centro de México (18 de abril de 2025, 19:18:24 UTC). Su hipocentro se localizó a 10 km de profundidad, en la latitud 16.2°N y longitud 98.72°O (ver figura 1).



Figura 1. Epicentro del sismo del 18 de abril de 2025 (M4.9) y estaciones sísmicas empleadas en la elaboración del mapa preliminar de PGA. Las estaciones pertenecientes a la Red Acelerográfica del Instituto de Ingeniería de la UNAM (IIUNAM) son operadas por la Unidad de Instrumentación Sísmica. Las estaciones IGEOF mostradas son operadas por el Servicio Sismológico Nacional.

Parámetros de Intensidad del Movimiento del Terreno

La tabla 1 presenta la localización geográfica de las estaciones de la Red Acelerográfica del Instituto de Ingeniería de la UNAM (RAII-UNAM) y la aceleración máxima del terreno (PGA) que se registró. Las señales, recibidas en tiempo real, provienen de estaciones ubicadas a una distancia epicentral que oscilan entre 82 y 706 km. La PGA máxima registrada en la Red Permanente de monitoreo del IINGEN, fue 5.47 cm/s^2 en la estación SCT B-2 (SCT2), ubicada a una distancia epicentral de 356 km. Los acelerogramas fueron corregidos por línea base y filtrados entre 0.1 y 20 Hz.

Tabla 1. Localización de las estaciones del IINGEN y valores máximos registrados

Clave	Estado	Localización		Distancia Epicentral (km)	PGA (cm/s^2)
		Latitud N (°)	Longitud O (°)		
VIGA	GRO	16.758703	99.233268	82	2.97
OXLC	OAX	17.065039	96.703157	235	0.29
PANG	OAX	15.666837	96.490506	245	0.14
CUP5	CMX	19.330240	99.181076	349	0.16
CMCU	CMX	19.330278	99.181023	349	0.16
SCT2	CMX	19.394694	99.148678	356	5.47
CHPA	CHP	16.247374	93.912575	514	0.05
TGBT	CHP	16.776805	93.089492	604	0.02
VHSA	TAB	17.982551	92.938748	646	0.37
MANZ	COL	19.054336	104.297848	670	0.06
TAJN	CHP	14.922677	92.270957	706	0.17

El mapa preliminar de PGA a nivel nacional se obtuvo empleando el programa GenMaps y los datos registrados por la RAI-UNAM en tiempo real. La estimación de los parámetros del movimiento del terreno en sitios donde no se cuenta con una estación de registro sísmico se hizo a través del modelo de atenuación de Arroyo et al. (2010). El método de interpolación utilizado para generar el mapa fue el propuesto por Kitanidis (1986). La figura 2 muestra el

mapa preliminar de la media cuadrática de las componentes horizontales de aceleración máxima del terreno (PGA_{rmsh}).

En la Ciudad de México, la aceleración máxima del terreno registrada en la estación de Ciudad Universitaria fue de 0.16 cm/s^2 .




Figura 2. Mapa de intensidad de la Aceleración Máxima del Terreno (PGA_{rmsh})

Acelerogramas y Espectros de Respuesta

Las figuras 3a a 3b muestran los acelerogramas registrados en las estaciones operadas por el IINGEN y sus espectros de respuesta de aceleración (SA) con amortiguamiento del 5% del crítico, obtenidos para las tres componentes ortogonales del movimiento del suelo. La tabla 2 muestra los valores máximos de aceleración para cada estación y canal. Se incluyen los valores de aceleración espectral para los periodos $T = 0.1, 0.3, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0$ y 3.0 s, indicando el valor máximo de SA y el periodo al cual está asociado.




Figura 3a. Acelerogramas registrados y espectros de respuesta estimados para los registros obtenidos durante el sismo del 18 de abril de 2025 (M4.9)




Figura 3b. Acelerogramas registrados y espectros de respuesta estimados para los registros obtenidos durante el sismo del 18 de abril de 2025 (M4.9)**Tabla 2.** Valores máximos de aceleración obtenidos para cada estación. Se incluyen los valores de aceleración espectral (SA) para los periodos T= 0.1, 0.3, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 y 3.0 s. Se indica el máximo valor de SA y el periodo asociado

Estación	Canal	PGA (cm/s ²)	Aceleración Espectral (SA)							TAmáx (s)	SAmáx (cm/s ²)
			T=0.1s	T=0.3s	T=0.5s	T=1s	T=1.5s	T=2s	T=3s		
VIGA	HNZ	1.71	3.87	2.24	0.51	0.09	0.06	0.07	0.03	0.08	5.71
VIGA	HNN	2.97	12.62	1.64	0.55	0.18	0.09	0.05	0.02	0.08	13.88
VIGA	HNE	2.76	8.54	1.53	0.57	0.15	0.08	0.07	0.02	0.13	12.86
OXLC	HNZ	0.29	0.34	1.20	0.31	0.39	0.14	0.06	0.03	0.30	1.20
OXLC	HNN	0.20	0.26	0.69	0.40	0.27	0.11	0.05	0.02	0.30	0.69
OXLC	HNE	0.21	0.28	0.46	0.62	0.22	0.09	0.06	0.03	0.55	0.73
PANG	HNZ	0.07	0.21	0.04	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.06	0.43
PANG	HNN	0.07	0.28	0.06	0.03	0.02	0.03	0.02	0.01	0.07	0.38
PANG	HNE	0.14	0.31	0.04	0.05	0.05	0.02	0.01	0.01	0.07	0.79
CUP5	ENZ	0.08	0.16	0.26	0.11	0.08	0.08	0.05	0.02	0.30	0.26
CUP5	ENN	0.14	0.21	0.43	0.21	0.23	0.16	0.16	0.06	0.30	0.43
CUP5	ENE	0.16	0.26	0.29	0.20	0.12	0.16	0.10	0.03	0.24	0.48
CMCU	HNZ	0.08	0.16	0.27	0.10	0.07	0.08	0.05	0.02	0.30	0.27
CMCU	HNN	0.14	0.21	0.43	0.21	0.23	0.16	0.16	0.06	0.30	0.43
CMCU	HNE	0.16	0.26	0.29	0.20	0.12	0.16	0.10	0.03	0.24	0.49
SCT2	HNZ	5.47	9.13	3.05	1.06	0.17	0.16	0.07	0.04	0.06	21.10
SCT2	HNN	4.55	5.94	1.42	0.53	0.44	1.22	0.67	0.12	0.06	18.57
SCT2	HNE	3.35	5.49	0.98	0.72	0.45	1.00	0.46	0.11	0.06	16.82
CHPA	HNZ	0.04	0.06	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.00	0.07	0.29
CHPA	HNN	0.05	0.13	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.00	0.07	0.23
CHPA	HNE	0.05	0.10	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.07	0.26
TGBT	ENZ	0.02	0.04	0.03	0.03	0.05	0.03	0.02	0.01	0.07	0.06
TGBT	ENN	0.02	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	1.14	0.05
TGBT	ENE	0.02	0.04	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.08	0.05
VHSA	HNZ	0.24	0.49	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.07	0.82
VHSA	HNN	0.37	0.80	0.02	0.02	0.04	0.02	0.02	0.01	0.08	1.41
VHSA	HNE	0.11	0.22	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	0.07	0.53
MANZ	HNZ	0.02	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.07
MANZ	HNN	0.04	0.12	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.29
MANZ	HNE	0.06	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.29
TAJN	HNZ	0.08	0.30	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.44
TAJN	HNN	0.14	0.29	0.07	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.07	0.63
TAJN	HNE	0.17	0.25	0.15	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.06	1.07

Las figuras 4 y 5 muestran los espectros de respuesta de la estación CUP5 y SCT2, respectivamente, con los espectros de diseño y de peligro uniforme de acuerdo con la norma vigente NTC-2017.




Figura 4. Comparación del espectro de respuesta (ER) del sismo registrado en la estación **CUP5** con el espectro elástico de diseño (EDS) y de peligro uniforme (EPU) obtenidos del SASID. La línea discontinua de color rojo y azul corresponden a los ER de los sismos del 19 septiembre de 1985 y 2017, respectivamente. Todos los ER graficados corresponden a la media cuadrática de sus componentes horizontales.




Figura 5. Comparación del espectro de respuesta (ER) del sismo registrado en la estación **SCT2** con el espectro elástico de diseño (EDS) y de peligro uniforme (EPU) obtenidos del SASID. La línea discontinua de color rojo y azul corresponden a los ER de los sismos del 19 septiembre de 1985 y 2017, respectivamente. Todos los ER graficados corresponden a la media cuadrática de sus componentes horizontales.

Referencias

- Arroyo, D., García, D., Ordaz, M., Mora M.A. y Singh S.K. (2010). Strong ground-motion relations for Mexican interplate earthquakes. *J. Seismol.* (2010) 14: 769. <https://doi.org/10.1007/s10950-010-9200-0>
- Kitanidis, P., (1986). Parameter uncertainty in estimation of spatial functions: Bayesian analysis. *Water Resources Research*, 22(4), 499-507.
- Ordaz, M., Reinoso, E., Jaimes, M. A., Alcántara, L., y Pérez, C. (2017). High-Resolution Early Earthquake Damage Assessment System for Mexico City Based on a Single-Station. *Geofís. Intl* [online]. 2017, vol.56, n.1, pp.117-135. ISSN 0016-7169. DOI: 10.19155/geofint.2017.056.1.9
- Servicio Sismológico Nacional, Instituto de Geofísica, Universidad Nacional Autónoma de México, México. (18 de abril de 2025) <http://www.ssn.unam.mx>